

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-33 0718-06 analiza indywidualna	Czyszczenie strumienioso-ścierne (piaskowanie) - przęsta ogrodzeniowa oraz brama	m		
		90,000	m	90,000	
				RAZEM	90,000
2	KNR 0-25 0204-020201 F 05 analiza indywidualna	Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwuskładnikowe o grubości 70 mikrometrów (pierwsza warstwa)	m		
		90,000	m	90,000	
				RAZEM	90,000
3	KNR 0-25 0204-020201 F 05 analiza indywidualna	Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwuskładnikowe o grubości 80 mikrometrów (druga warstwa)	m		
		90,000	m	90,000	
				RAZEM	90,000
4	KNR BC-02 0203-02 analogia	Czyszczenie myjką wysokociśnieniową 500 bar cokołu, słupków oraz czapek ogrodzenia wraz z użyciem preparatów biobójczych	m		
		100,000	m	100,000	
				RAZEM	100,000
5		Usunięcie wszystkich ruchomych i zdegradowanych fragmentów cegieł i spoiny. Wykonanie uzupełnień cementowych w partii czapek słupów ogrodzenia. Forma uzupełnienia powinna być tożsama z formą pierwotną. Uzupełnienie ubytków cegieł za pomocą cegły pełnej ceramicznej w miarę możliwości rozbiórkowej w celu zminimalizowania różnic estetycznych. Niewielkie ubytki należy uzupełniać kitem barwionym do renowacji cegły. Uzupełnienie spoiny zaprawą trasową z zachowaniem dotychczasowego profilu, tj. płaski, nieznacznie zagłębiony względem lica cegły. Wymienić pokrycie na blachę tytan-cynk i zapewnić zagięcie umożliwiające efektywne odprowadzenie wody opadowej od powierzchni muru.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR K-01 0113-04 analiza indywidualna	Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni ogrodzenia murowanego-dwukrotne	m		
		100,000	m	100,000	
				RAZEM	100,000